



LC6550M V2.31

SUPER SILENT MODULAR SERIES - ATX-SCHALTNETZTEIL

.: DEUTSCH .:

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Weitbereichsnetzteil von LC-Power entschieden haben. Die Super Silent Modular-Serie bietet präzise Performance und Anschlussmöglichkeiten für aktuellste Hardware. Außerdem besticht sie durch einen ungewöhnlich hohen Wirkungsgrad und eine massive Kühlleistung für Ihr System.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Netzteil und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie ein Gerät ein- oder ausbauen. Die Installation durch Fachpersonal wird ausdrücklich empfohlen.

WICHTIG:

Wenn Sie Probleme mit dem Anschluss Ihrer Geräte haben oder sich nicht sicher sind, welcher Anschluss zu welchem Gerät gehört, fragen Sie bitte Ihren Händler um Hilfe, um persönliche Schäden sowie Schäden an Ihrer Hardware zu vermeiden. Bitte fixieren Sie das Netzteil mit vier Schrauben an der Gehäuserückseite, um Schäden an Ihren Komponenten zu vermeiden.



Dank der leistungsstarken +12V-Leitung und des 24-Pin-Mainboard-Anschlusses lässt sich das Netzteil mit allen aktuellen Mainboards betreiben.

Wenn Ihr Mainboard einen zusätzlichen 12V-Anschluss benötigt, verwenden Sie bitte den bzw. die separaten, quadratischen 4-Pin-Anschlüsse (4- oder 4+4-Pin).



Genießen Sie superleises Arbeiten und eine hohe Kühlleistung dank des hochwertigen 120mm-Lüfters.

Inklusive vier PCI-Express-Anschlüssen (6+2-Pin) für leistungsstarke Grafikkarten.

Schließen Sie SATA- und PATA-Geräte wie Festplatten, optische Laufwerke oder Gehäuselüfter an.



Die moderne Technologie des Netzteils verringert den Stromverbrauch im Standby-Modus auf weniger als 0,5W und erhöht die Effizienz des Netzteils auf bis zu 90%. Obwohl der superleise 120mm-Lüfter mit nur geringer Drehzahl läuft, bietet das Netzteil eine sehr hohe Kühlleistung für Ihr System.

Sicherheit:

Das Netzteil ist CE- und TÜV-geprüft sowie 80 PLUS® GOLD-zertifiziert und bietet alle gängigen Sicherheitsschaltkreise wie z.B. OCP, OPP, OVP, SCP und UVP. Ferner bietet es Aktiv-PFC (aktive Leistungsfaktorkorrektur) und entspricht den aktuellen RoHS- und ErP-Richtlinien.

Leistungswerte:

AC Input	110-240 V ~ 8A 47-60Hz Active PFC ATX V2.31				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Output Current	20A	20A	45A	0,3A	2,5A
Combined Output Power	100W		540W	3,6W	12,5W
Max. Combined	550W				

GARANTIEHINWEIS:

LC-Power bietet für dieses Produkt eine dreijährige Herstellergarantie. Innerhalb der Garantiezeit wird LC-Power Ihr Gerät reparieren oder ersetzen, wenn ein Defekt aufgrund eines Produktionsfehlers auftritt. Wir können Ihnen leider keinen Service anbieten, wenn:

1. der Siegel- und/oder Seriennummernaufkleber entfernt, beschädigt, kopiert oder anderweitig falsch behandelt wurde.
2. das Produkt falsch installiert bzw. angeschlossen, verändert oder anderweitig entgegen seinem ursprünglichen Verwendungszweck genutzt wurde.
3. Sie neue Hardware einsetzen, die nicht von diesem Produkt unterstützt wird.
4. Schäden durch Naturkatastrophen oder höhere Gewalt entstehen.

Bitte fragen Sie Ihren Händler nach seinen Service-Modalitäten, er wird sich im Schadensfall um den Austausch bzw. die Reparatur des Gerätes kümmern. Ein direkter Austausch durch uns ist nicht möglich, Service-Fälle werden immer durch Ihren Händler/Vertragspartner abgewickelt.

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Deutschland,
support@lc-power.com, www.lc-power.com



LC6550M V2.31

SUPER SILENT MODULAR SERIES – ATX SWITCHING POWER SUPPLY

.: ENGLISH :.

Thank you for choosing a full range power supply from LC-Power. The Super Silent Modular Series offers precise performance and versatile connectors for the most currently used hardware. It also features an unusually high efficiency and a massive cooling capacity.

Please make sure system and power supply are turned off before any installation. Installation under professional supervision is strongly recommended.

IMPORTANT:

If you face any trouble connecting your devices or feel unsure how to connect them, please refer to your local dealer to avoid any personal damage or damage on your hardware. Please fasten the power supply with four screws on the back of the computer case to avoid damage to your components.



Thanks to the powerful +12V rail and the 24 pin mainboard connector you can use the power supply with all currently available mainboards.

If your mainboard needs an additional 12V connector, use the separate 4 pin square connector (4 or 4+4 pin).



Enjoy super silent work and a massive cooling capacity thanks to the high-quality 120mm fan.

Including four PCI-Express connectors (6+2 pin) for high performance graphic cards.

Connect SATA and PATA devices like hard disk drives, optical drives or case fans.



The modern technology of the power supply decreases the power consumption in standby mode to less than 0,5W and increases the efficiency of the power supply up to 90%. Though the super silent 120 mm fan only works with a low rotational speed, the power supply offers a massive cooling capacity for your system.

Safety:

The power supply has been CE and TÜV approved as well as 80 PLUS® GOLD certified and offers all popular security circuitry like e.g. OCP, OPP, OVP, SCP, UCP. Additionally the power supply offers Active PFC (active power factor correction) and has been built according to the current RoHS and ErP directives.

Power output:

AC Input	110-240 V ~ 8A 47-60Hz Active PFC ATX V2.31				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Output Current	20A	20A	45A	0,3A	2,5A
Combined Output Power	100W		540W	3,6W	12,5W
Max. Combined	550W				

WARRANTY NOTICE:

LC-Power offers a 3 year manufacturer warranty for this product. Within the warranty period LC-Power will repair or replace your power supply if a damage occurs due to a mistake in manufacturing. We will not be able to provide service if:

1. the seal and/or serial number sticker has been removed, damaged, replicated or mistreated in any other form.
2. the product has been installed in a wrong way, altered or misused in any other way than its original purpose of use.
3. you upgrade to new components which are not supported by this product.
4. damages occur due to natural disasters or force majeure.

Please contact your retailer about his servicing method, he will take care of the product exchange or repair within the warranty period. A direct replacement through us is not possible, a case of service will always be handled by your retailer/trade partner.

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Germany,
support@lc-power.com, www.lc-power.com



LC6550M V2.31

SUPER SILENT MODULAR SERIES – ATX ALIMENTATION

.: FRANCAIS .:

Merci de choisir une alimentation de gamme complète de LC-Power. La série Super Silent Modular offre une performance précise et connecteurs pour la plupart du matériel actuellement utilisé. L'alimentation dispose également d'une très haute efficacité et une grande capacité de refroidissement.

S'il vous plaît assurez-vous que l'alimentation du système et sont hors tension avant toute installation. Installation sous la supervision professionnelle est fortement recommandée.

IMPORTANT:

Si vous rencontrez des problèmes de connexion de vos appareils ou sentir savez pas comment les connecter, s'il vous plaît se référer à votre revendeur local afin d'éviter tout dommage personnel ou un dommage sur votre matériel. S'il vous plaît attachez de l'alimentation au moyen de quatre vis sur le dos de l'ordinateur pour éviter les dommages à vos composants.



Grâce à la ligne de +12V puissant et son connecteur 24 broches mère, cette alimentation fonctionne parfaitement avec toutes les cartes mères.

Si votre carte mère nécessite un connecteur +12V supplémentaire, utilisez le ou les connecteur(s) 4 broches carrés (4 ou 4+4 broches).



Profitez du travail super silencieux et une grande capacité de refroidissement grâce à la haute qualité du ventilateur 120mm.

Quatre connecteurs PCI-Express (6+2 broches) pour les cartes graphiques hautes performances inclus.

Branchez les périphériques SATA et PATA comme les disques durs, un lecteur optique ou un ventilateur pour le boîtier.



La technologie moderne de l'alimentation réduit la consommation d'énergie en mode veille à moins que 0,5W et augmente l'efficacité de l'alimentation en énergie jusqu'à 90%! Bien que le ventilateur super silencieux 120 mm fonctionne uniquement avec une faible vitesse de tour par minute, l'alimentation offre une grande capacité de refroidissement pour votre système.

Sécurité:

L'alimentation électrique a été approuvée CE et TÜV aussi que certifiée 80 PLUS® GOLD et propose tous les circuits de sécurité courants, par exemple OCP, OPP, OVP, SCP, UVP. L'alimentation offre Active PFC (correction du facteur de puissance active) et a été construite conformément à la directives RoHS et ErP.

Puissance de sortie:

AC Input	110-240 V ~ 8A 47-60Hz Active PFC ATX V2.31				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Output Current	20A	20A	45A	0,3A	2,5A
Combined Output Power	100W		540W	3,6W	12,5W
Max. Combined	550W				

AVIS DE GARANTIE:

LC-Power offre une garantie du fabricant de trois ans sur ce produit. Dans la période de garantie LC-Power réparer ou remplacer votre alimentation, si un dommage survient à cause d'une erreur dans la fabrication.

Nous ne serons pas en mesure de fournir un service si:

1. la scellé et/ou numéro de série autocollant a été enlevé, endommagé, reproduit ou il y a de mauvais traitements sous toute autre forme.
2. le produit a été installé dans une mauvaise manière, altéré ou détourné de toute autre manière que son objectif initial d'utilisation.
3. la mise à niveau vers de nouveaux composants qui ne sont pas supportées par ce produit.
4. les dommages se produisent en raison de catastrophes naturelles ou de force majeure.

S'il vous plaît, contactez votre revendeur au sujet de son méthode de service, il prendra soin de l'échange de produits ou de réparation à l'intérieur de la période de garantie. Un échange directe par nous n'est pas possible, une affaire de service est toujours traitées par votre revendeur / fournisseur.

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Allemagne,
support@lc-power.com, www.lc-power.com



LC6550M V2.31

SUPER SILENT MODULAR SERIES – FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX

...:ESPAGNOL:...

Gracias por elegir una fuente de alimentación de gama completa de LC-Power. La Super Silent Modular ofrece un rendimiento preciso y conectores para la mayoría de hardware se utilizan actualmente. También tiene un eficiencia excepcionalmente alto y una gran capacidad de refrigeración.

Por favor, asegúrese de sistema y la fuente de alimentación se apaga antes de cualquier instalación. Instalación bajo supervisión profesional es muy recomendable.

IMPORTANTE:

Si tienes algún problema al conectar sus dispositivos o siente seguro de cómo conectarse a ellos, por favor, diríjase a su distribuidor local para evitar cualquier daño personal o daño de su hardware. Por favor sujetar la fuente de alimentación con cuatro tornillos en la parte posterior de la carcasa del ordenador para evitar daños a sus componentes.



Gracias a una línea eléctrica de +12V potente y su conector 24 pines, esta fuente de alimentación funciona perfectamente con todos las placas base. Si su placa base tiene un conector de +12V adicional, utilice el conector cuadrado separada (4 o 4+4 pin).



Disfrute de trabajo super silenciosa y una gran capacidad de refrigeración gracias a la alta calidad del ventilador de 120 mm.

Incluyendo cuatro conectores PCI-Express (6+2 pines) para tarjetas gráficas de alto rendimiento.

Conecta cualquier dispositivo SATA o PATA como disco duro, unidad óptica o un ventilador por la carcasa.



La moderna tecnología del fuente d'alimentación disminuye el consumo de energía en modo en espera a menos que 0,5W y aumenta la eficiencia del suministro de energía (dependiendo del modelo) hasta 90%! A pesar de que el ventilador de 120 mm super silencioso sólo funciona con una ronda por minuto baja velocidad, la fuente de alimentación ofrece una gran capacidad de refrigeración para su sistema.

Seguridad:

La fuente de alimentación se ha CE y TÜV aprobado así como la certificación 80 PLUS® GOLD y ofrece a todos los circuitos de seguridad populares como OCP, OPP, OVP, SCP, UVP. Además ofrece la fuente de alimentación PFC activo (activo corrección del factor de potencia) y se ha construido de acuerdo con la directiva RoHS y ErP.

Potencia de salida:

AC Input	110-240 V ~ 8A 47-60Hz Active PFC ATX V2.31				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Output Current	20A	20A	45A	0,3A	2,5A
Combined Output Power	100W		540W	3,6W	12,5W
Max. Combined	550W				

NOTA DE GARANTÍA:

LC-Power ofrece una garantía de tres años para este producto. En el periodo de garantía LC-Power reará o cambiará tu fuente si resulta dañada debido a un problema de fabricación.

No se podrá cubrir la garantía en los siguientes casos:

1. La pegatina de sellado y/o número de serie se ha quitado, dañado, duplicado o degradado de alguna manera.
2. El producto ha sido instalado de manera errónea, alterado o usado para algún fin distinto de su propósito original.
3. Actualizas algún componente en tu equipo que no está soportado por la fuente d'alimentación.
4. Daños ocasionados por desastres naturales o fuerza mayor.

Por favor contacta con tu distribuidor sobre su sistema de tramitación de garantía. Él se hará cargo del cambio de producto o su reparación durante el periodo de garantía. Un reemplazo directo a través de nosotros no es posible, un caso de servicio siempre será manejado por el distribuidor / socio comercial.

Silent Power Electronics GmbH, Formerweg 8, 47877 Willich, Alemania,
support@lc-power.com, www.lc-power.com

LC-POWER™

SUPER SILENT MODULAR SERIES

LC6550M V2.31

550 W



DE

Spezifikationen

Leistung: 550 W

80 PLUS® GOLD-zertifiziert

Hohe Effizienz: bis zu 90%

Standby-Verbrauch: < 0,5 W

Full Range: 110-240 V

Modulares Kabelmanagement

4x PCI-Express 6+2-Pin

Leiser 120mm-Lüfter

Aktiv PFC

DC-to-DC-Technologie

Fünf Schutzschaltungen

Abmessung: 86 x 142 x 150 mm

GB

Specifications

Power: 550 W

80 PLUS® GOLD certified

High efficiency: up to 90%

Standby consumption: <0,5 W

Full range: 110-240 V

Modular cable management

4x PCI-Express 6+2 pin

Silent 120 mm fan

Active PFC

DC-to-DC technology

Five security circuitries

Dimension: 86 x 142 x 150 mm

FR

Caractéristiques

Puissance: 550 W

Certifié 80 PLUS® GOLD

Haute efficacité: jusqu'à 90%

Consommation en veille: <0,5 W

Gamme complète: 110-240 V

Gestion modulaire des câbles

4x PCI-Express 6+2 broches

Ventilateur silencieux de 120 mm

PFC actif

Technologie DC-to-DC

Cinq circuits de protection

Dimension: 86 x 142 x 150 mm

ES

Especificaciones

Potencia: 550 W

Certificación 80 PLUS® GOLD

Alta eficiencia: hasta 90%

Consumo en espera: <0,5 W

Rango completo: 110-240 V

Gestión modular de cables

4x PCI-Express 6+2 pines

Ventilador silencioso de 120 mm

PFC activo

Tecnología DC a DC

Cinco circuitos de protección

Dimensión: 86 x 142 x 150 mm

IT

Specifiche

Potenza: 550 W

Certificato 80 PLUS® GOLD

Alta efficienza: fino al 90%

Consumo in standby: <0,5 W

Gamma completa: 110-240 V

Gestione cavi modulare

4x PCI-Express 6+2 pin

Silenziosa ventola da 120 mm

PFC attivo

Tecnologia DC-to-DC

Cinque circuiti di protezione

Dimensione: 86 x 142 x 150 mm





