



# LC-POWER

## Mini-ITX LC-1370WII (inkl. PSU LC90ITX)



|                                  |  |                    |                                  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Gehäusetyp:                      | Mini-ITX   | Audio-Port:        | HD Audio                         |
| Motherboard:                     | Mini-ITX; Standard 170 x 170 mm  | USB 3.0-Port:      | 2                                |
| Laufwerkseinschübe 5,25" extern: | 1 (Slim Line - flache Bauform)   | USB 2.0-Port:      | -                                |
| Einbaumöglichkeiten 2,5" intern: | 1  | Barcode:           | 4260070124174                    |
| Einbaumöglichkeiten 3,5" intern: | 1  | Gehäusematerial:   | Metall                           |
| PCI-Slots:                       | -  | Prüfzeichen:       | CE                               |
| Anzahl Lüfter Standard/maximal:  | 0/2 (2x 60 mm)   | Gehäusefarbe:      | weiß                             |
| Abmessung Gehäuse h x b x t:     | 70 x 250 x 315 mm (gesamt exkl. Standfuß)<br>70 x 250 x 295 mm (Käfig) | Frontblendenfarbe: | weiß, schwarze Klavierlack-Optik |
| CPU-Kühler bis zu:               | 45 mm  | Netzteil:          | LC90ITX (intern/aktiv)           |
| Gewicht (retail):                | 3,08 kg  |                    |                                  |

**Besonderheiten:**

Inkl. Lüftungsschlitzen (seitlich), Netzteil mit 20+4-Pin (25 cm), 1x SATA (40 cm), 1x PATA (40 cm), 1x FDD (50 cm), 1x 4-Pin 12V (25 cm), 1x SATA Slim-Line-Adapter, 90W max., 40mm-Lüfter, Aktiv-PFC, Leitungen: 3,3V = 4,5A; 5V = 5A; 12V = 6A, Standfuß für vertikalen Betrieb

Hinweise: - USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss  
- Bei der Verwendung von zwei HDDs wird ein optionaler Adapter benötigt