



## LC6550B-SI V3.1

Integrator-Pro-Serie  
ATX-Netzteil mit 550 W

Das LC6550B-SI V3.1 ist ein 80 PLUS® Bronze-zertifiziertes ATX-Netzteil, welches für eine gute Performance und Stabilität in Ihrem System sorgt.



- ATX-Formfaktor
- 550 W
- 135 mm-Lüfter
- schwarze Flachbandkabel
- 80 PLUS® Bronze-zertifiziert
- Effizienz von bis zu 85 %
- Full Range: 100 - 240 V
- sechs Sicherheitsschaltkreise
- DC-to-DC-Technologie
- leistungsstarke +12 V-Leitung (45,8 A)
- 2x PCIe 6+2-Pin
- **1x PCIe 5.1 12V-2x6 12+4-Pin**

### Technische Daten - LC6550B-SI V3.1

Abmessung (Netzteil):	86 x 150 x 150 mm
Abmessung (Verpackung):	113 x 200 x 245 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	1,74 / 1,98 kg
Lüfter:	135 mm
<b>Anschlüsse:</b>	
20+4-Pin Mainboard:	1x 550 mm
4+4-Pin Mainboard 12 V (8-Pin EPS):	1x 550 mm / 1x 700 mm
PCIe 5.1 12V-2x6 12+4-Pin:	1x 600 mm
PCIe 6+2-Pin:	1x 550 mm / 1x 700 mm
SATA:	2x 450 mm / 2x 600 mm
PATA:	2x 750 mm
FDD:	-

Formfaktor:	ATX, Version 3.1
PFC:	aktiv
Range:	100 - 240 V
Standby:	< 0,5 W
Effizienz:	bis zu 85 %
Zertifiziert:	80 PLUS® Bronze
Sicherheitsschaltkreise:	OCP (Überstromschutz), OPP (Überleistungsschutz), OVP (Überspannungsschutz), SCP (Kurzschlusschutz), SIP (Stromstoßschutz), UVP (Unterspannungsschutz)

Material:	Metall, Kunststoff
Prüfzeichen:	CE, TÜV
Farbe:	schwarz
Barcode:	4262443280661
Hersteller-Code:	LC6550B-SI V3.1

#### Leistung:

AC Input	100-240 V ~ 10,0 A   50/60 Hz				
DC Output	+3,3V	+5,0V	+12,0V	-12,0V	+5,0Vsb
Output Current	20,0 A	20,0 A	45,8 A	0,4 A	2,5 A
Combined Output Power	100,0 W	549,6 W	4,8 W	12,5 W	
Max. Combined	550,0 W				